

АКИП-6301/2

Микроомметр цифровой АКИП-6301, 6301/1, 6301/2 АКИП™

- Изм. сопротивление постоянному току (***R dc***)
- Базовая погрешность измерения: ± 0,01 % (6301), ± 0,05 % (6301/1), ± 0,1 % (6301/2)
- Максимальное разрешение 0,1 мкОм (6301)
- 7 разрядов, динамический диапазон «1.200.000» (6301)
- Измерение в абсолютных и относительных (%) единицах
- Δ-измерения
- 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией
- Скорость измерения: макс. до 220 изм/с (6301)
- Ручной и авто выбор диапазона измерения
- Режимы измерения: непрерывно, однократно
- Режим «Компаратор»/ Comp (допусковая сортировка с настр. звук. сигнализации)
- Тестирование p-n переходов
- Запись до 20 профилей
- Интерфейсы: сортировщик компонентов (выход для подключения внешнего манипулятора)
- Интерфейс (RS-232)
- Поддержка стандартных команд удаленного управления от внешнего ПК (язык SCPI)

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ		
		АКИП-6301	**АКИП-6301/1**	**АКИП-6301/2**
СОПРОТИВЛЕНИЕ	**Диапазон**	0,1 мкОм…1 ГОм	1 мкОм…20 МОм	1 мкОм…30 кОм
	Макс. разрешение	0,1 мкОм	1 мкОм	1 мкОм
	Тестовый ток	1 мкА…1 А	до 1 А	до 1 А
	Погрешность изм.	± 0,01 %	± 0,05 %	± 0,1 %
ЗАПУСК		Внутренний, ручной, внешний (Ext), по шине RS (Bus)		
КОМПАРИРОВАНИЕ	**Число выборок**	10 групп	10 групп	1 группа
ДИСПЛЕЙ	**Формат индикации**	7 разрядов, макс. 1200000	5 разрядов, макс. 30000	5 разрядов, макс. 30000
	Размер	диаг. 9 см		
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	**Скорость изм.**	220 / 130/ 50/ 10/ 2 изм./с	140/ 67 / 35/ 12/ 2 изм./с	12/ 2 изм./с
	Интерфейс	RS-232, Handler (сортировщик) – ***кроме 6301/2***		
	Тип входных гнезд	BNC	BNC	гнезда 4 мм
	Напряжение питания	198…240 В, 50 / 60 Гц (потребл. 20 ВА)		
	Габ. размеры	216 x 88 x 323 мм		
	Масса	4 кг		
	Комплект поставки	Измерительный кабель ATL501 и кабель ATL108 (RS232)		