

Индикатор утечки АКИП-9702
АКИП™

- Типы обнаруживаемых хладонов: R-32, R-22, R-134a, R1234yf, R-404a, R-410a и все смеси CFC, HCFC, HFC
- Диапазон чувствительности датчика: 4 г…14 г /в год
- Микропроцессорное управление, цифровая обработка входного сигнала
- Сменный первичный сенсор-преобразователь (датчик)
- 3 режима чувствительности: ГРУБО/ СРЕДНЕ/ ТОЧНО
- Функция ручной или автоматической отсечки фона
- Отдельная кнопка сброса/отсечки
- Цветной ЖК-экран: отображение трехцветной шкалы индикации и уровня установленной чувствительности
- Обнаружение утечки: световая и звуковая сигнализация
- Индикатор разряда батареи
- В комплекте: имитатор утечки

АКИП-9702



Течеискатель **АКИП-9702** современный микропроцессорный прибор, позволяющий надежно детектировать наличие утечек наиболее распространенных типов фреонов благодаря применению в качестве сенсора (датчика) высокочувствительного полупроводникового первичного преобразователя. Детектирование типов следующих хладагентов: R-32, R-22, R-134a, R1234yf, R-404a, R-410a.

Наличие автоматического режима отсечки фона не требует никакого вмешательства оператора в процесс обнаружения негерметичных мест в патрубках морозильных камер, систем охлаждения и кондиционирования. Приборы имеют высокую устойчивость к наличию фоновых загрязнений, что значительно уменьшает число случаев ложного срабатывания.

Течеискатель **АКИП-9702** имеет возможность выбора рабочего режима из 3-х уровней чувствительности для поиска: ГРУБО/ СРЕДНЕ/ ТОЧНО в зависимости от условий измерения.

Электронные течеискатели применяются для нахождения утечек различных хладагентов в холодильном оборудовании, системах кондиционирования и охлаждения воздуха зданий, а также в автокондиционерах. Гибкий фиксируемый зонд с уникальным высокочувствительным CCD-сенсором и встроенным светодиодным фонариком облегчает поиск утечек в труднодоступных местах. Эргономичный дизайн приборов дополнен качественным пластиком изготовления корпуса.

Течеискатель **АКИП-9702** имеют минимальные массо-габаритные размеры, удобны и просты в использовании.

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	**ПАРАМЕТРЫ**		**ЗНАЧЕНИЯ**
ГАЗОАНАЛИЗАТОР (CCD ДАТЧИК)	**Типы хладагентов (фреонов)**		R-32, R-22, R-134a, R1234yf, R-404a, R-410a
	Уровни детектирования		Точно, средне, грубо
	Чувствительность	**точно**	4 г/ в год
		средне	7 г/ в год
		грубо	14 г/ в год
	Время отклика		менее 0,5 с
ИНДИКАЦИЯ	**Экран**		ЖК-дисплей, трехцветная индикация (шкала 8 делений)
	Формат индикации		3 деления-зеленый + 3 деления-жёлтый) + 2 деления-красный
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	**Источник питания**		DC адаптер 3,7 В, аккумулятор (Li-Ion) 1960мАч
	Ресурс батарей		до 10 часов
	Время разогрева сенсора		~50 с
	Длинна гибкого зонда сенсора		45 см
	Время автовыключения		10 мин
	Габаритные размеры		184 x 70 x 40 мм
	Условия эксплуатации		0…+50 °С (при отн. влажности 0…80%)
	Масса		340 г