

HS-120A

Штанга удлинительная HS-120A для подсоединения индикатора высокого напряжения 275HP, 277HP, 278HP STANDARD ELECTRIC WORKS Co., Ltd.

- Диэлектрический соединитель, длина 1,2 м
- Винтовое крепление бесконтактного ВВ индикатора 275HP, 277HP, 278HP под изменяемым углом
- Корпус изготовлен высокопрочного стеклопластика повышенной диэлектрической прочности
- Штанга в сборе с ВВ индикатором предназначена для использования внутри и вне помещений

Внешний вид:





HS-120

Комплект штанг удлинительных HS-120 для подсоединения индикатора высокого напряжения 275HP, 277HP, 278HP

STANDARD ELECTRIC WORKS Co., Ltd.

- Комплект диэлектрических соединителей для формирования удлинительной штанги
- 4 соединителя: 3 x 1,8м , 1 головной соединитель x 1,2м
- Винтовое крепление бесконтактного ВВ индикатора 275HP, 277HP, 278HP под изменяемым углом
- Корпус единичного колена изготовлен высокопрочного стеклопластика повышенной диэлектрической прочности
- Штанга в сборе предназначена для использования внутри и вне помещений
- Соответствие требованиям и нормам МЭК 60855

Внешний вид:

