

9005 uO

Цифровой микроомметр 9005 uO
STANDARD ELECTRIC WORKS Co., Ltd.

- Портативный микроомметр
- Высокая точность измерения сопротивления низкоомных цепей и контактов присоединения (металлосвязь)
- 6 диапазонов измерений, высокое разрешение (1 мкОм), тестовый ток до 5 А, базовая погрешность ± 1,0 %
- Микропроцессорное управление, встроенный таймер (дата/ время)
- 4-х проводная схема измерения сопротивления, автоудержание результата измерения
- Внутренняя память для записи результатов измерений(200 ячеек)
- Батарейное питание, авто выключение питания (3 мин)
- Защита от перегрева, индикация состояний и разряда батареи
- Предупреждение о наличии напряжения в цепи теста (> 5В DC/AC)
- Портативное, пыле- и влагозащищенное исполнение
- Соответствие стандартам: EN 61010-1 (кат. III / 300В), EN 61326-1

1. Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ					
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ	**Пределы измерений**	2 mΩ	20 mΩ	200 mΩ	2 Ω	20 Ω	200 Ω
	Разрешение	1μΩ	10μΩ	100μΩ	1 mΩ	10 mΩ	100 mΩ
	Погрешность измерения (базовая)	±1,0 %					
	Схема измерений	4-х проводная					
	Тестовый ток (постоянный)	5 А/ 1 А/ 100 мА/ 10 мА (в зав. от диапазона R)					
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	**Индикатор**	2-х строчный ЖКИ (20 знаков в строке), макс. индицируемое число «4999»					
	Макс. выходное напряжение	12 В (DC)					
	Условия эксплуатации	0 °С …+40 °С (отн. влажность <80%)					
	Питание	1,5 В х 8шт (батарея тип С/ LR14)					
	Ресурс батарей	~750 циклов измерений (при Iисп.= 5А)					
	Функция автовыключения (АРО)	3 мин					
	Габаритные размеры	322 х 260 х 135 мм					
	Масса	3,3 кг					
	Комплект поставки	Измерительные провода для 4-х пр. схемы (4 «банана» х 2 крокодила), батареи 1,5В (8, установлены), РЭ (1 – на CD-диске)					

