МЕГЕОН 36001



ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАНОМЕТР

руководство по эксплуатации

V 1.0

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения, стандарты 3
Специальное заявление 3
Введение, особенности 3
Советы по безопасности 3
Перед первым использованием 4
Внешний вид и органы управления 4
Инструкция по эксплуатации 4
Типовые неисправности и способы их устранения 5
Технические характеристики 6
Меры предосторожности 6
Замена элементов питая 6
Уход и хранение 7
Особое заявление 7
Срок службы 7
Гарантийное обслуживание 7
Комплект поставки 7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


ВНИМАНИЕ


ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИБОРА

СТАНДАРТЫ

CE EAC

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровой автомобильный манометр **МЕГЕОН 36001** является универсальным инструментом «3в1», предназначен для измерения давления в шинах транспортных средств. Изделие имеет удобную форму наконечника, что значительно упрощает выполнение измерений. Наличие подсветки дисплея и наконечника манометра позволяет выполнять измерения в любое время суток. Встроенные в корпус молоток и резак для ремней безопасности позволят быстро покинуть салон автомобиля после аварии.

ОСОБЕННОСТИ

- Эргономичный корпус;
- ЖК–дисплей с подсветкой;
- 4 единицы измерения;
- Автоматическое отключение;
- Подсветка наконечника манометра;
- Нож–резак для возможности быстро отрезать ремень безопасности после аварии;
- Молоток для возможности быстро разбить стекло после аварии.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте прибор для измерения давления, величина которого может превышать предельно допустимое для данного изделия значение.
- Изделие предназначено исключительно для измерения давления в шинах транспортных средств. Любое другое применение недопустимо.

- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением правил техники безопасности.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения прибора рекомендуем проверить прибор и упаковку на отсутствие механических повреждений и следов влаги. При обнаружении повреждений упаковки, сохраните её до тех пор, пока изделие не пройдет полную проверку.

Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин и сколов. Проверьте комплектацию прибора. При обнаружении дефекта или несоответствия комплектации — верните изделие продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для разрешения возникающих вопросов в процессе эксплуатации.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Наконечник манометра;
2. Кнопка LIGHT включения/выключения подсветки наконечника манометра;
3. Кнопка GAUGE переключение единиц измерения;
4. Дисплей;
5. Нож–резак;
6. Ползунок лезвия ножа;
7. Подсветка наконечника манометра;
8. Молоток;
9. Батарейный отсек источников питания подсветки манометра;
10. Батарейный отсек источника питания манометра.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку GAUGE для включения прибора. В правой части дисплея будет указана единица измерения давления.

Если необходимо активировать фонарик–подсветку, нажмите кнопку LIGHT.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Для переключения единицы измерения давления: PSI (фунт–сила/дюйм2) → BAR (бар) → KPA (кПа) → Kg/cm2 (кгс/см2) кратковременно нажмите кнопку GAUGE.

После включения прибора устанавливается последняя выбранная единица измерения.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

- Включите прибор нажатием кнопки GAUGE;
- При необходимости активируйте подсветку наконечника манометра нажатием кнопки LIGHT;
- Приставьте наконечник манометра к вентилю (ниппелю) шины;
- Кратковременно надавите на прибор. При этом следите за тем, чтобы обеспечивалось плотное прилегание наконечника к клапану вентиля;
- Считайте показания с прибора;

Давление в шинах должно соответствовать требованиям производителя транспортного средства.

Измерения давления необходимо выполнять на холодных шинах (до начала движения).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

По истечении 30 секунд бездействия прибор автоматически выключится.

Для принудительного отключения нажмите и удерживайте кнопку GAUGE более 3–х секунд.

Фонарик–подсветка отключается повторным нажатием кнопки LIGHT.

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Прибор не включается	Недостаточный заряд элементов питания	Замените элементы питания
	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Уменьшились углы обзора ЖК–дисплея, яркость подсветки	Недостаточный заряд элементов питания	Замените элементы питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измеряемого давления	0 ... 100 PSI 0 ... 6,85 бар 0 ... 690 кПа 0 ... 7 кгс/см²
Условия эксплуатации	-10...50°C, 20...60% ОВ*
Условия хранения	-20...60°C, 20...80% ОВ*
Источник питания	2x1,5V AAA батареи — питание фонарика батарея CR2032 1x3V — питание манометра
Автоматическое отключение	30 сек
Габаритные размеры, мм	182x55x29 мм
Вес	95 гр.

*ОВ — относительная влажность

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если при включении (после замены батарей) изделие не работает, проверьте правильность установки батарей. Откройте крышку прибора и убедитесь, что символы «+» и «-» на батарейках соответствуют отметкам «+ » – «-» на плате.
- При снижении точности измерений или нарушении работоспособности изделия рекомендуется заменить батарейки.
- Иллюстрации дисплея с данными приведены исключительно для описания прибора.
- Удалите батареи из изделия в период длительного хранения. Это позволит избежать повреждение прибора вследствие вытекания электролита.
- Не оставляйте разряженные батареи в изделии.

Не подвергайте изделие воздействию значительных механических усилий.



ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

- Откройте корпус батарейного отсека.
- Удалите использованные батарейки и, соблюдая полярность, установите новые.
- Закройте крышку батарейного отсека.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Следите за состоянием наконечника прибора и не допускайте его загрязнения. Перед началом измерений очистите поверхность клапана вентиля. Точность измерений и срок службы прибора напрямую зависит от технического состояния наконечника прибора.

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию вибраций, высоких температур (≥60°C), влажности (≥80%) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Влажный прибор, необходимо высушить перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

1. Адрес и телефон для контакта;
2. Описание неисправности;
3. Модель изделия;
4. Серийный номер изделия (при наличии);
5. Документ, подтверждающий покупку (копия);
6. Информацию о месте приобретения прибора.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Цифровой автомобильный манометр МЕГЕОН 36001 — 1шт;
2. Руководство по эксплуатации — 1 экз;



МЕГЕОН

WWW.MEGEON-PRIBOR.RU
+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. **Допускается** цитирование с обязательной ссылкой на источник.