

6213A IN

Цифровые измерители сопротивления изоляции 6210 IN, 6211 IN, 6212 IN, 6213A IN
STANDARD ELECTRIC WORKS Co., Ltd.

- Микропроцессорное управление, 12-разрядное АЦП
- Измерение сопротивления изоляции постоянным напряжением от 500 В до 10000 В
- 6213 IN - измерение коэффициентов DAR (абсорбции) и PI (поляризации)
- Звуковой и текстовый индикаторы, предупреждающие о наличии опасного напряжения в подключаемой цепи
- Система энергосбережения источников питания
- Автоматический выбор пределов измерения
- Автоматическое выключение питания
- Линейная шкала, индицирующая нарастание / спад тестового напряжения
- Автоматический разряд накопительного конденсатора
- Индикация времени продолжительности теста (до 99,9 сек)
- Автоматическое отключение высокого напряжения в случае пробоя изоляции
- Хранение данных калибровки в перепрограммируемом ПЗУ (EEPROM)
- Двухстрочный ЖК-индикатор (2 x 20)
- Встроенный контейнер для укладки ЗИП
- Ударопрочный корпус, высокие эргономические показатели

1. Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ	**Испытательное напряжение (постоянное)**	500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В (**6210 IN**)
		1000 В, 2500 В, 5000 В, 10000 В (**6211 IN**)
		500 ... 10000 В (шаг 500 В) или фиксирован. значения: 1; 2,5; 5; 10 кВ (**6212 IN, 6213A IN**)
	Пределы измерений	30 ГОм; 60 ГОм ; 125 ГОм; 250 ГОм (**6210 IN**)
		60 ГОм ; 125 ГОм ; 250 ГОм ; 500 ГОм (**6211 IN**)
		800 кОм…500 ГОм (**6212 IN, 6213A IN**)
	Тестовый ток	100 мкА
	Погрешность измерения	± (5 % + 2 ед. счета)
	Длительность измерений	Быстрый тест (режим энергосбережения): < 15 с
		Медленный тест: < 100 с
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	**Напряжение питания**	1,5 В x 8 (тип АА)
	Габаритные размеры	330 x 260 x 160 мм
	Масса	3,6 кг
	Комплект поставки	Комплект соединительных проводов 3 шт. с 2 зажимами «крокодил», источник питания (8), руководство по эксплуатации

2. Схема подключения

