SEW® Standard Electric Works

AL-24-5: 2 изм. провода + 2 зажима



Щупы: ди м. 2 мм, дл. 17 мм, резьб ; **провод**: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 0,8 м; **коннекторы**: подпруж. “б н н” “п п ” изгиб 90°, изол. оболочк ; **зажимы**: “крокодил” в мягк. изол. оболочке, охв т 12 мм; **цвета**: кр сный, чёрный

AL-30: 2 изм. провода



Щуп: л тунь, подпруж. ди м. 4 мм, сдвижн я изоляц. шторк ; **зажим**: “крокодил” охв т 35 мм; **провод**: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 1 м; **коннекторы**: “б н н”, с изоляц. сдвижной шторкой, подпруж. “п п ”; цвет : зелёный, чёрный

AL-34WB



Комплект измер. проводов для 4-х проводного измерения сопротивления: 4 «б н н » н 2 мощных клещевых з жим х тип «крокодил»/ тип “Кельвин”). Длин к беля 1 м, м тери- л ПВХ, ди метр коннекторов 4 мм.

A22C (2 зажима)



З жим: 98 x 41 мм. Р боч я ч сть: тип «крокодил»; м кс. р скрыв 20 мм. Коннектор: под щуп 4 мм тип TEL-AL28-3 (4), в изоляции. Цвет : кр сный, черный.

A23C (2 зажима)



З жим: 98 x 41 мм. Р боч я ч сть: тип «крокодил»; м кс. р скрыв 20 мм. Коннектор: 4 мм, тип «м м », в изоляции. Цвет з жимов: кр сный, черный.

A24C (2 зажима)



З жим: 98 x 41 мм. Р боч я ч сть: тип «крокодил»; м кс. р скрыв 20 мм. Коннектор: под щуп с резьбой тип TEL-AL28-5 (6), в изоляции. Цвет з жимов: кр сный, черный.

A25C (2 зажима)



З жим: 80 x 36 мм. Р боч я ч сть: тип «крокодил»; м кс. р скрыв 30 мм; полукруглые губки. Коннектор: 4 мм, тип «м м », в изоляции. Цвет з жимов: кр сный, черный.

ALS-2C



Линейный р зделитель перем. ток . Безр зрывное измерение силы ток токоизмерительными клещ ми в силовых к белях до 10 А/250 В. Р зъемы 4 мм для подключения вольтметр .

AL-28-1 (2 изм. провода)



Щуп: 2 мм твердоспл вный. Коннектор: 4 мм изолиров нный тип «б н н» п п (с изгибом 90 гр дусов), с двойной изо- ляцией, подпружиненный. Длин провод 1,1 м.

AL-28-3 (2 изм. провода)



Щуп: 4 мм подпружиненный. Коннектор: 4 мм изолиров н- ный тип «б н н» п п (с изгибом 90 гр дусов), с двойной изоляцией, подпружиненный. Длин провод 1,1 м.

AL-28-5



Щуп: 2 мм твердоспл вной с резьбой. Коннектор: 4 мм изо- лиров нный тип «б н н» п п (с изгибом 90 гр дусов), с двойной изоляцией, подпружиненный. Длин провод 1,1 м.

AL-34: 3 изм. провода



Зажимы: “крокодил” охв т 35 мм; **провод**: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 0,5 м; **коннекторы**: подпруж. “б н н” “п п ” изгиб 90°, изол. оболочк ; **цв.**: жёлт., кр сн., зелёный

TEL-4136C: 1 изм. 4 провод. кабель



Зажимы: “крокодил” тип “Кельвин”; **провод:** силикон. изоля- ции, длин 0,5 м: **коннекторы:** подпружиненый “б н н” 4 мм

AL-58: 1 измер. провод



Щуп: подпруж. “б н н” “п п ”, изол. сдвижн я оболочк ; кр сный провод: силиконов я изоляция 2,5 м; **коннектор:** попружин. “б н н” в изолир. оболочке с дополнительным от- водом для гнезд “Guard” (зеленый).
Выход: max DC 15 кВ, 5 мА, (к т I). Только для использов ния совместно с изм. сопротивления изоляции

AL-34: 3 изм. провода



Комплект: 3 провода: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 15 / 10 / 5 м; **коннекторы**: подпруж. “б н н” “п п ” изгиб 90 °, изол. оболочк ; **цвета**: жёлтый, кр сный, зелёный; **Зажимы**: “крокодил” охв т 35 мм